

発売3周年記念

ありがとう キャンペーン

HIOKI

日頃のご愛顧に感謝を込めて

キャンペーン期間 2011年 10月 1日～2012年 3月 31日

小型データロガー 8430
110,000円(税込115,500円)

うれしい手のひらサイズ



10ch
アナログ

4ch
パルス

10ms
サンプリング

全チャンネル使用可能

今なら もれなく
純正 CF カード
カードリーダー
プレゼント!



純正 CF カードは
耐環境性・動作保証品

キャンペーン期間中に、メモリハイロガー
8430 ご購入で純正 CF カード (512MB)
とカードリーダーをプレゼントいたします。



カードリーダーをパソコン
に接続し、CF カードに保存
したデータを読み取ります。

8430のCFカード内のデー
タを USB 経由でパソコンに
コピーすることも出来ます。



安心の長時間記録がさらに身近になりました

- チャンネル間相互の信号の影響を受けにくい絶縁入力
- 測定部の耐ノイズ性の向上により、インバータ機器等のノイズの影響を受けにくい設計
- CF カードへのダイレクト記録により安心の長時間記録

■ CFカードへの記録時間

記録間隔	全チャンネル記録時(アナログ10ch + パルス4ch + アラーム1ch)		
	内部メモリ(7MB)	512MB (プレゼント!)	2GB (オプション)
10ms	32m	1d 15h 14m	6d 12h 58m
20ms	1h 04m	3d 06h 29m	13d 01h 57m
50ms	2h 40m	8d 04h 13m	32d 16h 53m
100ms	5h 21m	16d 08h 26m	65d 09h 47m
200ms	10h 43m	32d 16h 53m	130d 19h 35m
500ms	1d 02h 49m	81d 18h 14m	327d 00h 59m
1s	2d 05h 39m	163d 12h 29m	- 略 -
2s	4d 11h 18m	327d 00h 59m	- 略 -
5s	11d 04h 16m	- 略 -	- 略 -
10s	22d 08h 33m	- 略 -	- 略 -
20s	44d 17h 06m	- 略 -	- 略 -
30s	67d 01h 39m	- 略 -	- 略 -
1min	134d 03h 18m	- 略 -	- 略 -
2min	268d 06h 36m	- 略 -	- 略 -
5min~1hour	- 略 -	- 略 -	- 略 -

d=日、h=時間、m=分

※2GBのCFカードは別売オプションです。
 ※記録するチャンネル数が少ないほど、最大記録時間が増えます。
 ※CFの実際の容量はCFに表記された容量より少ないことと、波形ファイル内のヘッダの部分が計算に入っていないので、上記の記録時間の9割程度を目安にしてください。
 ※365日より多い日数については省略しています。

■ 製品仕様

チャンネル数	アナログ	10 ch スキャンング絶縁入力
	パルス	パルス: 4 ch (chは全て本体とGND共通)
測定対象	電圧	±100 mV ~ ±60 V, 1-5 V f.s. 6レンジ, [最高分解能] 5 μV
	温度 (熱電対)	-200 °C ~ 2000 °C (使用センサにより異なる), 1レンジ (K, E, J, T, N, R, S, B) [最高分解能] 0.1 °C
	最大入力電圧	DC ±60V, チャンネル間 / 対地間も同じ
	パルス積算	0 ~ 1000 Mパルス, 1レンジ (無電圧 a 接点, オープンコレクタまたは電圧入力) [最高分解能] 1 パルス
	回転数変動	0 ~ 5000 / n (r/s) f.s. 1レンジ (パルス積算と同じ入力信号) [最高分解能] 1/n (r/s) ※ n は 1 回転当りのパルス数で 1 ~ 1000

記録間隔	10 ms ~ 1 h, 19 設定 (記録間隔ごとに全入力 ch を高速スキャン)
デジタルフィルタ	OFF/50 Hz/60 Hz (高周波成分を取り除くため、アナログ入力に記録間隔に応じたカットオフ周波数を自動設定)
メモリ容量	本体内蔵: 3.5 Mワード, 外部メモリ: 2GB まで
PC インタフェース	USB2.0 シリーズミニ B
表示部	4.3 型 WQVGA-TFT カラー液晶 (480 × 272 ドット)
機能	CF カードヘリアルタイム保存, 数値演算, 外部トリガ入出力 / 警報出力, スケールリング
電源	AC アダプタ Z1005 (AC100 ~ 240 V, 50/60Hz), バッテリーパック 9780 (連続使用時間 約 2.5 h), 12 V 系カーバッテリー (DC10 ~ 16V)
寸法・質量	176W × 101H × 41D mm, 550 g (本体のみ, バッテリー含まず)

■ 価格

メモリハイロガー 8430 ¥110,000 (税込 ¥115,500)

付属品: AC アダプタ Z1005、保護シート 9809、USB ケーブル、ストラップ、アプリケーションディスク (Logger Utility)、取扱説明書、測定ガイド

発売 3 周年記念キャンペーン中!
 純正 CF カード (512MB) と
 カードリーダーをプレゼント

■ オプション

(税込価格)

バッテリーパック 9780	¥8,500 (¥8,925)
ソフトケース 9812	¥2,400 (¥2,520)
携帯用ケース 9782	¥12,000 (¥12,600)
接続ケーブル 9641 (1.5m)	¥2,500 (¥2,625)
K 熱電対 9810 (-180 ~ 200°C)	¥18,000 (¥18,900)
T 熱電対 9811 (-180 ~ 200°C)	¥18,000 (¥18,900)
PC カード 9727 (256MB)	¥7,500 (¥7,875)
PC カード 9728 (512MB)	¥12,000 (¥12,600)
PC カード 9729 (1GB)	¥18,000 (¥18,900)
PC カード 9830 (2GB)	¥24,000 (¥25,200)



接続ケーブル 9641
パルス入力用、ケーブル長 1.5 m



K 熱電対 9810 温度測定範囲 -180 ~ 200°C、許容差クラス 2、ケーブル長 5 m、素線径 φ 0.32 mm, 5 本 / 1set



T 熱電対 9811 温度測定範囲 -180 ~ 200°C、許容差クラス 2、ケーブル長 5 m、素線径 φ 0.32 mm, 5 本 / 1set



携帯用ケース 9782
オプション取付可能、樹脂外装



ソフトケース 9812
小物収納可能、ネオプレンゴム



バッテリーパック 9780
本体に装着したまま充電可能

 株式会社 電陽社

お問い合わせ先

計測部 担当 榎木(トガノキ)
 dys-keisoku@denyousya.co.jp
 〒920-0842
 石川県金沢市元町2丁目13番8号
 TEL : 076-252-4301
 FAX : 076-252-4308

私たちはお客様と地域社会の繁栄に役立つ企業であり続けます。